



ELSR-N

Selvregulerende varmekabel

Bruk

Effektområde 10-40 W/m

Fås i ulike konstruksjoner for en rekke bruksområder

Frostbeskyttelse og varmeholding

 65 °C  80 °C  EX


- ✓ Kan klippes og krysses for perfekt tilpasning
- ✓ UV-bestandig

Den selvregulerende varmekabelen ELSR-N er egnet for frostbeskyttelse og temperaturholding for industriell bruk i det lave temperaturområdet. Den er også godkjent for bruk i risikofylte områder, såkalte EX-områder. BOT-versjonen av denne varmekabelen motstår også reaktive kjemikalier, olje og drivstoff. Takket være den høye kjemiske bestandigheten har kabelen også lang levetid.

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	230 V
Antall ledere	2 stk.
Bøyeradius, min.	25 mm
Eksponeringsstemperatur (power off), maks.	80 °C
-AO	Beskyttelsesleder: Aluminiumsfolie, ytterkappe: TPE
-BO	Beskyttelsesleder: Flettet, ytterkappe: TPE
-BOT	Beskyttelsesleder: Flettet, ytterkappe: Fluorpolymer
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Installasjonstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmateriale ytre	TPE-O
Kabeltype	Selvregulerende 2-leder med skjerm
Klassifisering (Ex)	II 2G Ex 60079-30-1 IIC GbII 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db
Lederareal	1,23 mm ²
Eksponeringsstemperatur (power on), maks.	Opp til 65 °C

Dokumenter

 CE-dokument

 Bruksanvisning



Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Beskrivelse	Mål B x H (mm)	Eksponeringstemperatur (power on), maks. (°C)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8935052	1073104	ELSR-N-10-2-AO	13.6 x 5.5	65	10
8935053	1073105	ELSR-N-20-2-AO	13.6 x 5.5	65	20
8935054	1073106	ELSR-N-30-2-AO	13.6 x 5.5	65	30
8935055	1073107	ELSR-N-40-2-AO	13.6 x 5.5	65	40
8935048	1073100	ELSR-N-10-2-BOT	13.8 x 5.6	65	10
8935049	1073101	ELSR-N-20-2-BOT	13.8 x 5.6	65	20
8935050	1073102	ELSR-N-30-2-BOT	13.8 x 5.6	65	30
8935051	1073103	ELSR-N-40-2-BOT	13.8 x 5.6	65	40


Suppler med



Smartlock



ELTC-21




Tilkoblingssett
ELVB-SREx-IT



Tilkoblingssett
ELBV-SRA-25



Tilkoblingssett
ELVB-SREx-25



Skjøtesett ELVB-
SRV-N-LS-W



Skjøtesett
ExCON SR



Avslutningssett
EL-ECN-Ex



Koblingsboks
ELAK EX-R



Koblingsboks
ELAK-R



Koblingsboks
ELAK-RS



Koblingsboks
EX-it-R



Isoleringsgjennomføring
ELSID-R1

Les mer om produktet: <https://www.ebeco.com/no/produkter/industri/elsr-n>