EBECO



Takføler

Aktiv føler

Bruk

- For snøsmelting tak

Fuktighet

Energieffektiv

En kapasitiv fuktføler for energieffektiv styring av taksystemer. Brukes som tilbehør til EB-Therm 800 i Maks.-/Min.modus. Inkludert festebånd og 15 m tilkoblingskabel. Transformator 24 VDC bestilles separat.

BYGGVARU BEDØMNINGEN

Spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	12 - 24 VDC
Lengde Tilkoblingskabel	15,0 m
Farge	Sort
Antall ledere	3 stk.
Diameter	20 mm
Fuktgiver	Kapasitiv - utsignal 24 VDC
Forlengelse giverkabel, maks.	50 m, 1,5 mm²
Inneholder SVHC-stoffer ifølge REACH	Nei
Kapslingsklasse	IP67
Kortslutningsvern	Innebygd
Materiale giverhode	Plast
Materiale kabel	PUR
Temperaturområde	-25 - 60 °C

Dokumenter

CE-dokument

Bruksanvisning

Garanti

De generelle leveringsvilkårene er oppført nedenfor.
Våre garantivilkår

Artikkelliste

Artikkelnummer	EL-nummer	Temperaturområde (°C)
8935075	5431650	-20.00 - 60.00

Les mer om produktet: https://www.ebeco.com/no/produkter/tilbehor/takfoler