
EBECO



T-18 CT

Självreglerande värmekabel

Användning

- För asfalt- och papptak
- Ingår i vår Smarta Tak-lösning

18-36 W/m Löpmeter Självreglerande

- Energieffektiv
- Kan klippas och korsas för perfekt anpassning
- Smarta tillbehör

Självreglerande värmekabel som känner av den omgivande temperaturen och reglerar sin effekt därefter. Ingår i vår Smarta Tak-lösning och med sitt ytterhölje av florpolymer lämpar den sig väl för förläggning på asfalt- och papptak. Kompletteras med övriga produkter och tillbehör inom vår Smarta Tak-lösning.

Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Antal ledare	2 st
Böjningsradie, min.	25 mm
Effekt	25 W/m vid 0 °C
Exponeringstemperatur (power off), max.	80 °C
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmaterial yttre	Fluoropolymer
Kabeltyp	Självreglerande 2-ledare med skärm
Ledararea	1,23 mm²
Exponeringstemperatur (power on), max.	Upp till 65 °C
Skyddsledare	Flätad
UV-beständighet	Ja

Dokument

CE-dokument

Manual

Garanti

EBECO 10 YEAR WARRANTY

10 års produktgaranti vid materialfel.
Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Mått B x H (mm)	Effekt (W/m vid 10 °C)
8960482	13.8 x 5.6	17

Komplettera med



Smartlock



Avslutningssats T-18



Smartclip



Apparatskåp



Kapslad givare



Takgivare



Transformator 24 VDC



Apparatskåp Mini



EB-Therm 800



An/avslutningssats T-18/T-18 CT



An-/avslutningssats F-10/T-18/T-18 CT mot kallkabel



Limpatron

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/snosmaltning-tak/t-18-ct