







## T-18 CT

Självreglerande värmekabel

### Användning

För asfalt- och papptak  
Ingår i vår Smarta Tak-lösning

 18-36 W/m  Löpmeter  Självreglerande


-  Energieffektiv
-  Kan klippas och korsas för perfekt anpassning
-  Smarta tillbehör

Självreglerande värmekabel som känner av den omgivande temperaturen och reglerar sin effekt därefter. Ingår i vår Smarta Tak-lösning och med sitt ytterhölje av fluorpolymer lämpar den sig väl för förläggning på asfalt- och papptak. Kompletteras med övriga produkter och tillbehör inom vår Smarta Tak-lösning.

## Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Antal ledare	2 st
Böjningsradie, min.	25 mm
Effekt	25 W/m vid 0 °C
Exponeringstemperatur (power off), max.	80 °C
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmaterial yttre	Fluoropolymer
Kabeltyp	Självreglerande 2-ledare med skärm
Ledararea	1,23 mm <sup>2</sup>
Exponeringstemperatur (power on), max.	Upp till 65 °C
Skyddsledare	Flätad
UV-beständighet	Ja

## Dokument

 CE-dokument

 Manual

## Garanti



10 års produktgaranti vid materialfel.  
Våra garantivillkor

## Artikellista

Artikelnummer	Mått B x H (mm)	Effekt (W/m vid 10 °C)
8960482	13.8 x 5.6	17

## Komplettera med



Smartlock



Avslutningssats  
T-18



Smartclip



Apparatskåp



Kapslad givare



Taggivare



Transformator 24  
VDC



Apparatskåp  
Mini



EB-Therm 800



An/avslutningssats  
T-18/T-18 CT



An-  
/avslutningssats  
F-10/T-18/T-18  
CT mot kallkabel



Limpatron

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/snosmaltning-tak/t-18-ct>