EBECO



Kopplingsdosa ELAK-RS

Användning

- För ELSR-N/-H/-LS/-W/-SH/-SHH

Rund kopplingsdosa med monteringsfäste för rör. Tack vare dosans form behöver den införda kabeln t.ex. inte böjas kraftigt och därmed minskar risken för skador. Tack vare det medföljande monteringsfästet behövs inga vinkeljärn. Detta är särskilt fördelaktigt för på rör eftersom kabeln kan föras in direkt genom monteringsfästet. Dessutom behövs det inga fästskruvar för värmeledningar. Tack vare den unika snäppförslutningen kan man snabbt stänga kåpan utan att man behöver några specialverktyg. Ett säkerhetslås med medföljande verktyg förhindrar att kåpan förskjuts. Ytterligare fästmöjligheter gör det möjligt att sätta fast märkskyltar för enkel identifiering av värmekretsar i komplexa system.

Specifikationer

Anslutningsklämma värmekabel/givare	Max. 6 mm² / max. 1.5 mm²
Arbetstemperatur (monteringsfäste)	-20-200 °C
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Isolering, max	120 mm
Kapslingsklass	IP65
Material	Plast
Montage	Rörmontage
Omgivningstemperatur	-45 - 50 °C
Rörets ytterdiameter, min	20 mm

Dokument

Manual

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Beskrivning	Gänggång
0920060	ELAK-RS-Pt Kopplingsdosa Pt100	
8935068	Elak-RS-T förgrening av 1-3 värmekablar av typen ELSR-N/-LS/-H/-W	1 x M25 & 1 x M20
8935351	Elak-RS för anslutning av 1-3 värmekablar av typen ELSR-N/-H/-LS/-W/-SH/-SHH och 1 anslutningskabel	1 x M25 förskruvning (8-17 mm) & 1 x M20 reserv

Läs mer om produkten:
https://www.ebeco.com/sv/produkter/industri/kopplingsdosa-elak-rs