EBECO

Kopplingsdosa ELAK-EX-R

Användning

För ELSR-N/-LS/-H/ -SH/ -SHH

EX

Den innovativa kopplingsdosan ELAK-Ex-R är lämplig för användning i potentiellt explosiva atmosfärer i enlighet med Ex-riktlinjerna 94/9/EG (ATEX 95). Tack vare den exceptionella formen erbjuder den flera fördelar. Tack vare dosans form behöver den införda kabeln t.ex. inte böjas kraftigt och därmed minskar risken för kabelskador.

Ett säkerhetslås med medföljande verktyg förhindrar att kåpan förskjuts. Ytterligare fästmöjligheter gör det möjligt att sätta fast märkskyltar för enkel identifiering av värmekretsar i komplexa system. Passar för väggmontering.

Specifikationer

Anslutningsspänning	550 V
Anslutningsklämma värmekabel/givare	Max. 6 mm² / max. 1.5 mm²
Färg	Svart
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Kapslingsklass	IP65
Klassificering (Ex)	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC TX Db
Material	Plast
Montage	Väggmontage
Mått	120*120*90
Omgivningstemperatur	-40 - 50 ºC
Slagfasthet	7 Joule

Dokument

Manual

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Beskrivning	Gänggång
0X80071	ELAK-Ex-R1 Kopplingsdosa för ELKM-AG-L/N	3 x M16 (4-9 mm), 1 x gängad plugg M20, 1 x gängad plugg M25
0X80072	ELAK-Ex-R2 Kopplingsdosa för upp till 3 ELKM-AG-L/N	2 x M16 (4-9 mm), 1 x M25 (8-17 mm), 1 x gängad plugg M16, 1 x gängad plugg M20
0X80074	ELAK-Ex-R4 Kopplingsdosa för ELKM-AG-L/N + EL-CT	2 x M16 (4-9 mm), 2 x M25 (8-17 mm)
0X80075	ELAK-Ex-R5 Kopplingsdosa för ELSR + EL-CT	-
0X80077	ELAK-Ex-R7 Kopplingsdosa för 1-3 ELSR, -N/-LS/-H/-SH/-SHH	
0X80078	ELAK-Ex-R8 Kopplingsdosa för 2x PT100	1 x M25 (8-17 mm), 1 x M16 (4-9 mm), 2 x gängad plugg M16, 1 x gängad kontakt M20

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/industri/kopplingsdosa-elak-ex-r