



Kopplingsdosa ELAK-EX-R

Användning

För ELSR-N/-LS/-H/-SH/-SHH

 EX

Den innovativa kopplingsdosan ELAK-Ex-R är lämplig för användning i potentiellt explosiva atmosfärer i enlighet med Ex-riktlinjerna 94/9/EG (ATEX 95). Tack vare den exceptionella formen erbjuder den flera fördelar. Tack vare dosans form behöver den införda kabeln t.ex. inte böjas kraftigt och därmed minskar risken för kabelskador.

Ett säkerhetslås med medföljande verktyg förhindrar att kåpan förskjuts. Ytterligare fästmöjligheter gör det möjligt att sätta fast märkskyltar för enkel identifiering av värmekretsar i komplexa system. Passar för väggmontering.

Specifikationer

| | |
|-------------------------------------|---|
| Anslutningsspänning | 550 V |
| Anslutningsklämma värmekabel/givare | Max. 6 mm ² / max. 1.5 mm ² |
| Färg | Svart |
| Innehåller SVHC ämnen enligt REACH | Nej |
| Kapslingsklass | IP65 |
| Klassificering (Ex) | II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC TX Db |
| Material | Plast |
| Montage | Väggmontage |
| Mått | 120*120*90 |
| Omgivningstemperatur | -40 - 50 °C |
| Slagfasthet | 7 Joule |

Dokument



Manual

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor

Artikellista

| Artikelnummer | Beskrivning | Gänggång |
|---------------|---|---|
| OX80071 | ELAK-Ex-R1 Kopplingsdosa för ELKM-AG-L/N | 3 x M16 (4-9 mm), 1 x gängad plugg M20, 1 x gängad plugg M25 |
| OX80072 | ELAK-Ex-R2 Kopplingsdosa för upp till 3 ELKM-AG-L/N | 2 x M16 (4-9 mm), 1 x M25 (8-17 mm), 1 x gängad plugg M16, 1 x gängad plugg M20 |
| OX80074 | ELAK-Ex-R4 Kopplingsdosa för ELKM-AG-L/N + EL-CT | 2 x M16 (4-9 mm), 2 x M25 (8-17 mm) |
| OX80075 | ELAK-Ex-R5 Kopplingsdosa för ELSR + EL-CT | - |
| OX80077 | ELAK-Ex-R7 Kopplingsdosa för 1-3 ELSR, -N/-LS/-H/-SH/-SHH | - |
| OX80078 | ELAK-Ex-R8 Kopplingsdosa för 2x PT100 | 1 x M25 (8-17 mm), 1 x M16 (4-9 mm), 2 x gängad plugg M16, 1 x gängad kontakt M20 |

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/industri/kopplingsdosa-elak-ex-r>