



Avslutningssats Ex-IT-L/S

Användning

För ELSR-N/-H/-LS/-SH/-SHH

 EX

Avslutningssats eller skarvsats inklusive monteringsfäste för synlig och åtkomlig användning på rör.

Specifikationer

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Anslutningsspänning | 100 – 277 V AC |
| Arbetstemperatur (monteringsfäste) | -60-200 °C |
| Effekt | 4 W |
| Innehåller SVHC ämnen enligt REACH | Nej |
| Isolering, max | 100 mm |
| Kapslingsklass | IP65 |
| Klassificering (Ex) | II 2D Ex op is tb IIIC T85°C Db |
| Klassificering (EX) monteringsfäste | II 2D Ex op is tb IIIC T85°C Db |
| Material | Plast |
| Mått | 55x70x260 |
| Omgivningstemperatur | -60 - 55 °C |
| Rörets ytterdiameter, min | 20 mm |

Dokument



Manual

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor

Artikellista

| Artikelnummer | Beskrivning |
|---------------|----------------------------|
| 8935872 | Ex-it-L med LED-indikering |
| 8935873 | Ex-it-S med blindlock |

Läs mer om produkten:

<https://www.ebeco.com/sv/produkter/industri/avslutningssats-ex-it-l-s>