



Kopplingsdosa ELAK-R

Användning

För ELKM-AG-L/N

För ELSR-N/-LS/-H/ -SH/ -SHH

Tack vare dosans form behöver den införda kabeln t.ex. inte böjas kraftigt och därmed minskar risken för kabelskador.

Ett säkerhetslås med medföljande verktyg förhindrar att kåpan förskjuts. Ytterligare fästmöjligheter gör det möjligt att sätta fast märkskyltar för enkel identifiering av värmekretsar i komplexa system. Passar för väggmontering.

Specifikationer

Anslutningsspänning	550 V
Anslutningsklämma värmekabel/givare	Max. 6 mm ² / max. 1.5 mm ²
Färg	Svart
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Kapslingsklass	IP65
Material	Plast
Montage	Väggmontage
Mått	150*125 mm
Omgivningstemperatur	-45 - 50 °C
Slagfasthet	7 Joule

Dokument



Manual

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Beskrivning	Gänggång
8935067	ELAK-R7 för upp till 3 värmekablar av typen ELSR-N/-LS/-H/ -SH/ -SHH och 1 anslutningskabel	1 x M25 förskruvning (8-17 mm), 3 x M25 reserv
0920051	ELAK-R1 Kopplingsdosa för ELKM-AG-L/N	3 x M16 (3-7)
0920052	ELAK-R2 Kopplingsdosa för upp till 3 ELKM-AG-L/N	1x M25 (9-17), 2 x M16 (3-7), 1 borrhål med gängplugg M16
0920053	ELAK-R3 Kopplingsdosa för ELW-VA	1x M25 (9-17), 1 x M20 (6-12) 1x M25 (9-17), 1 x M16 (3-7), 1 x M16 (3-7)
0920058	ELAK-R8 Kopplingsdosa för 2x PT100	med blindproppar, 1 x borrhål med gängplugg M25

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/industri/kopplingsdosa-elak-r>