EBECO



ELKM-AG-E

Serieresistiv 1-ledare med skärm

Användning

Brett användningsområde
Frostskydd och varmhållning

260 °C ≤ 210 °C EX

Värmekabeln ELKM-AG-E har ett brett användningsområde och används bland annat för frostskydd och för att bibehålla önskad temperatur. Den tål korrosiva miljöförhållanden och är godkänd för användning i explosiva områden.

Specifikationer

Anslutningsspänning	Max 750 V
Antal ledare	1 st
Effekt	Max 30 W/m - Effekt och exponeringstemperatur varierar beroende på applikation. Kontakta gärna vår support.
Exponeringstemperatur (power off), max.	260 ºC
Installationstemperatur, min.	-60 ºC
Isoleringsmaterial inre	fluoropolymer
Isoleringsmaterial yttre	Fluoropolymer
Kabeltyp	Serieresistiv 1-ledare med skärm
Kapslingsklass	IP68
Exponeringstemperatur (power on), max.	Upp till 210 ºC
Skyddsledare	Flätad

Dokument

CE-dokument

Manual

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Diameter (mm)	Resistans (Ω/m)
8936570	3.4	6
8936571	3.4	7
8936572	3.4	8
8936546	4	0,025
8936547	4.3	0,0315
8936548	4	0,05
8936549	3.8	0,065
8936550	4.1	0,08
8936551	4	0,1
8936552	4	0,157
8936553	3.7	0,18
8936554	3.8	0,2
8936555	3.7	0,26
8936556	3.6	0,28
8936557	3.7	0,328
8936558	3.5	0,36
8936559	3.7	0,43
8936560	3.7	0,48
8936561	3.6	0,6
8936562	3.5	0,8
8936563	3.6	1
8936564	3.4	1,47
8936565	3.4	1,75
8936566	3.1	1,9
8936567	3.5	2,9
8936568	3.4	4
8936569	3.4	4,7
8936541	5.5	0,0044 (Cu 4 mm2)
8936542	4.7	0,0072 (Cu 2,5 mm2)
8936543	4.4	0,01
8936544	4.3	0,0117 (Cu 1,5 mm2)
8936545	4.1	0,015

Komplettera med

Skarvsats Ex-Con

Skarvsats ELVB30

ELTC-21

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/industri/elkm-ag-e