






## ADPSV2

Serieresistiv 2-ledare med skärm


### Användning

Brett användningsområde  
För både inom- och utomhusförläggning  
Specifikt lämplig för långa längder

 105°C  1-33 W/m  Kabel

- ✓ Beställs anpassad för specifika behov
- ✓ Klassificerad M2
- ✓ UV-beständig


Värmekabel som lämpar sig för både inomhus- och utomhusförläggning och har därmed ett brett användningsområde. Beställs anpassad för specifika behov avseende spänning, effekt samt längder. Värmekabel och anslutningskabel levereras förmonterad som en komplett enhet.



## Specifikationer

Anslutningsspänning	12-400 V
Böjningsradie, min.	35 mm
Diameter	6 mm
Effekt	Max 33 W/m - Effekt och exponeringstemperatur varierar beroende på applikation. Kontakta gärna vår support.
Exponeringstemperatur (power off), max.	105 °C
Installationstemperatur, min.	-5 °C
Isoleringsmaterial mellan	HDPE
Isoleringsmaterial inre	ETFE
Isoleringsmaterial yttre	PVC
Kabeltyp	Serieresistiv 2-ledare med skärm
Kapslingsklass	IP68
Exponeringstemperatur (power on), max.	Upp till 105 °C
Mekanisk klassificering	M2
Skyddsledare	Flätad
UV-beständighet	Ja

## Dokument

 CE-dokument

 Manual

 Effektbehov för vattenrör

## Garanti




10 års produktgaranti vid materialfel.  
Våra garantivillkor

## Artikellista

Artikelnummer	Diameter (mm)	Resistans ( $\Omega$ /m)
5899909	7	60
5899917	7	40
5899921	7	26
5899925	7	14
5899929	7	9
5899933	7	5,2
5899937	7	3,6
5899941	7	2,6
5899945	7	2
5899949	7	1,8
5899953	7	1,4
5899957	7	1,1
5899961	7	0,9
5899969	7	0,64
5899973	7	0,42
5899977	7	0,31
5899981	7	0,2
5899985	7	0,136
5899989	7	0,112
5899993	7	0,08

## Komplettera med



EB-Therm 500



EB-Therm 800



Apparatskåp



Apparatskåp  
Mini

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/industri/adpsv2>