EBECO



ADPSV2

Serieresistiv 2-ledare med skärm

Användning

- Brett användningsområde
- För både inom- och utomhusförläggning
- Specifikt lämplig för långa längder

105°C 1-33 W/m Kabel

- Beställs anpassad för specifika behov
- Klassificerad M2
- UV-beständig

Värmekabel som lämpar sig för både inomhus- och utomhusförläggning och har därmed ett brett användningsområde. Beställs anpassad för specifika behov avseende spänning, effekt samt längder. Värmekabel och anslutningskabel levereras förmonterad som en komplett enhet.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Specifikationer

Anslutningsspänning	12-400 V
Böjningsradie, min.	35 mm
Diameter	6 mm
Effekt	Max 33 W/m - Effekt och exponeringstemperatur varierar beroende på applikation. Kontakta gärna vår support.
Exponeringstemperatur (power off), max.	105 °C
Installationstemperatur, min.	-5 °C
Isoleringsmaterial mellan	HDPE
Isoleringsmaterial inre	ETFE
Isoleringsmaterial yttre	PVC
Kabeltyp	Serieresistiv 2-ledare med skärm
Kapslingsklass	IP68
Exponeringstemperatur (power on), max.	Upp till 105 °C
Mekanisk klassificering	M2
Skyddsledare	Flätad
UV-beständighet	Ja

Dokument

CE-dokument

Effektbehov för vattenrör

Manual

Garanti

EBECO 10 YEAR WARRANTY

10 års produktgaranti vid materialfel.
Våra garantivillkor

2026-11-26

Artikellista

Artikelnummer	Diameter (mm)	Resistans (Ω/m)
5899909	7	60
5899917	7	40
5899921	7	26
5899925	7	14
5899929	7	9
5899933	7	5,2
5899937	7	3,6
5899941	7	2,6
5899945	7	2
5899949	7	1,8
5899953	7	1,4
5899957	7	1,1
5899961	7	0,9
5899969	7	0,64
5899973	7	0,42
5899977	7	0,31
5899981	7	0,2
5899985	7	0,136
5899989	7	0,112
5899993	7	0,08

Komplettera med



EB-Therm 500



EB-Therm 800



Apparatskåp



Apparatskåp Mini

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/industri/adpsv2