






## EB-Therm 300

Golvvärmetermostat med golv- och rumsgivare

### Användning

Hemmiljö

 Touch  LED-display  Energiprogram

- Anpassningsbart ramsystem & täckfront
- Appstyrning lokalt med Bluetooth®
- Snabbanslutningar

Termostaten har en stilren LED-display med två touchknappar och en uppstartsguide som förenklar för både installatören och användaren.


Driftsättning och styrning av önskad temperatur kan göras utan app, via termostatsens display. För åtkomst av termostatsens veckoprogram samt övriga funktioner och inställningar kan termostaten kopplas upp via Bluetooth®, och styras lokalt via Ebeco Connect-appen. Termostaten ger även möjlighet till ett lokalt API.

EB-Therm 300 stödjer åtta olika givartyper och passar i de vanligast förekommande ramsystem. Ram och täckfront i vitt, RAL 9003, ingår. Komplettering av täckfront krävs för andra ramsystem samt kulörer ex. Elko One och Plus, Schneider Renova samt SG Armaturen.

## Specifikationer

Anslutningsspänning	230 VAC ±10 %, 50-60 Hz
Anpassad för ramsystem	Schneider Exxact, ELKO RS
Färg	Vit (RAL 9003)
Appstyrning möjlig	Ja
Brytförmåga	3680 W/ 16A / 230 VAC
Förlängning givarkabel, max.	50 m, 2 * 1,5 mm <sup>2</sup>
Givarkabel	3 m, NTC 10 kΩ
Golvtemperaturområde	5 °C - 35 °C
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Kapslingsklass	IP21
Reglernoggrannhet	± 0,3 °C
Montage	Väggmontage
Temperaturområde	5 - 35 °C

## Dokument

 CE-dokument

 Manual

 Ekodesign

## Garanti



Ebeco AB lämnar 5 års produktgaranti vid materiafel. Våra garantivillkor

# Artikellista

Artikelnummer

8583030

Mått B x H x D (mm)

87 x 87 x 40

---

## Produkten ingår i:



Cable Kit 300

## Komplettera med



Täckfront EB-  
Therm 300



Förhöjningsram

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/styrning/eb-therm-300>