



Ebisol 6

Underlags-/isolerskiva

Användning

För golvvärme under trä-, laminat- och vinylgolv
För torra utrymmen
Lämplig för både trä/gipsskiva och betongunderlag

✚ (R) 0,18 m²K/W ✚ (λ) 0,034 W/mK ✚ 6 mm

- ✓ Ersätter traditionell golvfoam
- ✓ Ger en energieffektiv anläggning
- ✓ Stegljudsdämpande

Ebisol är ett av marknadens mest effektiva isoleringsmaterial avsedd för användning under trä, laminat samt vinylgolv. Skivan av extruderad polystyren har mycket hög isoleringsförmåga. Ebisol är flexibel och kan läggas på spån-/gipsskiva eller betonggolv, är lätt att skära och anpassa till ytan och påverkas inte vid inverkan av fukt eller väta.

Specifikationer

Självtändningstemperatur	> +380 °C
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Kontinuerlig temperatur, max.	70 °C
Tryckhållfasthet (EN 13164)	400 kPa
Löslighet	Hög resistens mot syror och baser. Löslig i organiska lösningsmedel
Material	Extruderad polystyren
Smältpunkt	100 °C
Värmeledningsförmåga, λ	0.034 W/mK

Dokument

 Prestandadeklaration

Garanti



12 års produktgaranti vid materialfel. För termostaten i kitet gäller 5 års produktgaranti. Garantitiden på golvvärmen förlängs till 25 år om installationen är utförd av en auktoriserad elinstallatör och dokumenterad i Ebecos tjänst Garantera. Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Antal i förpackning	Mått B x H x D (mm)	Yta (m ²)	Värmemotstånd, R (m ² K/W)
8960176	10	600 x 1200 x 6	6	0.18

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/ebisol-6>