EBECO



Ebisol 6

Underlags-/isolerskiva

Användning

- För golvvärme under trä-, laminat- och vinylgolv
- För torra utrymmen
- Lämplig för både trä/gipsskiva och betongunderlag

(λ) 0,034 W/mK 6 mm

- Ersätter traditionell golvfoam
- Hög tryckhållfasthet
- Stegljudsdämpande

Ebisol är en högpresterande underlagsskiva för flytande golvkonstruktioner och kan användas med eller utan golvvärme. Materialets höga tryckhållfasthet ger god lastfördelning och långsiktig stabilitet samtidigt som komfort och stegljudsdämpning bibehålls. Skivan bidrar även till att skydda golvvärmesystem och golvbeläggning mot underliggande mekanisk påverkan. Ebisol kan användas under parkett-, laminat- och vinylgolv och läggas på exempelvis spån-/gipsskiva eller betonggolv.

Specifikationer

Självantändningstemperatur	> +380 °C
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Kontinuerlig temperatur, max.	75 °C
Tryckhållfasthet (EN 16354)	400 kPa
Stegljudsdämpning (EN 16354)	≤ 20 dB
Löslighet	Hög resistens mot syror och baser. Löslig i organiska lösningsmedel
Material	Extruderad polystyren
Smältpunkt	100 °C
Värmeledningsförmåga, λ	0.034 W/mK

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Antal i förpackning	Mått B x H x D (mm)	Yta (m²)	Värmemotstånd, R (m²K/W)
8960176	10	600 x 1200 x 6	7.2	0.14

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/isolering/ebisol-6