

Foil 230 V

Parallellresistiv värmefolie

Användning

Förläggs på betong, gips- eller spånskiva
Golvvärme endast för torra utrymmen
Golvvärme för trägolv, laminatgolv och plastmatta

 Löpmeter  Folie  60 W/m²

- ✓ Extremt låg bygghöjd
- ✓ Finns i flera bredder


Värmefolie för golvvärme till trägolv, laminatgolv och plastmatta. Folien får endast förläggas i torra utrymmen. Säljs på löpmeter.

Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Anslutningsyta vid 10 A, max.	35 m ²
Effekt	60 W/m ²
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	5 °C
Isoleringsmaterial yttre	PET
Max Omgivningstemperatur	80 °C

Dokument

 Ekodesign

 CE-dokument

 Manual

Garanti



12 års produktgaranti vid materialfel. För termostaten i kitet gäller 5 års produktgaranti. Garanti tiden på golvvärmens förlängs till 25 år om installationen är utförd av en auktoriserad elinstallatör och dokumenterad i Ebecos tjänst Garantera. Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Bredd (m)	Effekt (W/m)	Effekt (W/m ²)
8960691	0.43	26	60
8960692	0.61	36	60
8960693	0.81	48	60
8960694	1	60	60


Komplettera med



Ebisol



Connection Kit
Foil



EB-Therm 500



Fixeringstejp
folie



Givarslang



Presstång



EB-Connect WiFi

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/golvvarme/foil-230-v>