

## ELNR-N-Halogenfri

Självreglerande värmekabel

### Användning

Finns i olika konstruktioner för många användningsområden  
Frostskydd och varmhållning

 65 °C  80 °C

- Halogenfri
- Kan klippas och korsas för perfekt anpassning
- UV-beständig


Den självreglerande halogenfria värmekabeln ELNR-N-AHF/BHF är lämplig för frostskydd och temperaturhållning för kommersiell användning i det låga temperaturområdet.

## Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Antal ledare	2 st
Böjningsradie, min.	25 mm
Exponeringstemperatur (power off), max.	80 °C
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmaterial inre	PP
Isoleringsmaterial yttre	PP
Kabeltyp	Självreglerande 2-ledare med skärm
Ledararea	1,23 mm <sup>2</sup>
Exponeringstemperatur (power on), max.	Upp till 65 °C

## Dokument

 [Manual](#)

 [CE-dokument](#)

## Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.  
Våra garantivillkor


## Artikellista

Artikelnummer	Beskrivning	Mått B x H (mm)	Exponeringstemperatur (power on), max. (°C)	Effekt (W/m vid 10 °C)
8936090	ELNR-N-10-2-AHF	13,6 x 5,5	65	10
B0210110	ELNR-N-10-2-BHF	14,1 x 5,5	65	10
8936092	ELNR-N-20-2-AHF	13,6 x 5,5	65	20
B0210120	ELNR-N-20-2-BHF	14,1 x 5,5	65	20
B0210330	ELNR-N-30-2-AHF	13,6 x 5,5	65	30
B0210130	ELNR-N-30-2-BHF	14,1 x 5,5	65	30

## Komplettera med




Smartlock



Anslutningsats  
ELVB-SREx-IT



Anslutningsats  
ELVB-SRA-25



Skarvsats ELVB-  
SRV-N-LS-W



Kopplingsdosa  
ELAK-RS

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/industri/elsr-n-halogenfri>