EBECO



Multiflex 20

Serieresistiv 2-ledare med skärm

Användning

- Brett användningsområde
- Färdiga längder
- För både inom- och utomhusförläggning

105°C 20 W/m Kabel

- Klassificerad M2
- Robust och tålig
- UV-beständig

Multiflex 20 är en serieresistiv värmekabel med UV beständigt PVC ytterhölje lämplig för utomhusbruk.

Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Längd anslutningskabel	2,5 m
Antal ledare	3 st
Böjningsradie, min.	35 mm
Diameter	7 mm
Draghållfasthet	300.00 N
Effekt	20 W/m
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-5 °C
Isoleringsmaterial mellan	HDPE
Isoleringsmaterial inre	ETFE
Isoleringsmaterial yttre	PVC
Kabeltyp	Serieresistiv 2-ledare med skärm
Kapslingsklass	IP68
Max Omgivningstemperatur	105 °C
Mekanisk klassificering	M2
Skyddsledare	Flätad
UV-beständighet	Ja

Dokument

CE-dokument

Manual

Garanti

EBECO 10 YEAR WARRANTY

10 års produktgaranti vid materialfel.
Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (m)	Effekt (W)	Effekt (W/m)	Resistans (Ω nominell)	Anslutningskabel (mm²)
8960699	7	6.5	135	20	390	1.5
8960700	7	10	200	20	260	1.5
8960704	7	17	350	20	153	1.5
8960706	7	23	440	20	119.6	1.5
8960709	7	32	635	20	83.2	1.5
8960710	7	36	720	20	72	1.5
8960712	7	44	870	20	61.6	1.5
8960714	7	53	1090	20	47.7	1.5
8960716	7	64	1290	20	41	1.5
8960718	7	79	1590	20	33.2	1.5
8960720	7	93	1840	20	27.9	1.5
8960721	7	120	2200	20	24	1.5
8960723	7	139	2800	20	18.9	2.5
8960724	7	154	3070	20	17.2	2.5

Komplettera med



Fästband rostfritt



Apparatskåp



Apparatskåp Mini



Transformator 24 VDC

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/snosmaltning-tak/multiflex-20