



Fördelningscentral

Integrerad termostatregering

Användning

- För betonghärdningskablar
- Tillfälliga frostskyddslösningar, byggbodar mm.



Stickkontakt

- Flexibel och anpassningsbar
- Ger en energieffektiv anläggning

Centralen är utrustad med termostatregering och yttre givare för optimal drift och funktion. Kapsling med handtag som tål tuffa miljöer och har en lucka med fjäderåtergång.

Lämplig för: betonghärdningskablar där centralen kan användas till alla tre moment; hårdning, uttorkning samt eventuellt uppvärmning under byggskedet.

Fördelningscentralen är även lämplig för Frostvakt 10, vid tillfälliga frostskyddslösningar för vatten och avlopp till byggbodar mm.

Integrerad programmerbar termostat EB-Therm 800. Säkring 3x16 A.

Specifikationer

Specifikation

Data

Specifikation	Data
Anslutningsspänning	400 V
Anslutningsdon	3-fas CEE
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Kapslingsklass	IP44
Material	Plast
Omgivningstemperatur	-20 - 45 °C
Uttag	3 x 16 A

Dokument



[CE-dokument](#)

-

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.

[Våra garantivillkor](#)

Artikellista

Artikelnummer

2466233

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/styrning/fordelningscentral>