



Cableflex

Serieresistiv 2-ledare med skärm


Användning

Förläggs i avjämningsmassa alternativt gjuts in i betong
Golvvärme för alla typer av underlag och golv
Golvvärme för både våtrum och torra utrymmen

 50-160 W/m²  6, 11, 20 W/m  Kabel

- ✓ Brett användningsområde
- ✓ Klassificerad M2
- ✓ Värmekabel med halogenfritt ytterhölje


Cableflex är en serie av golvvärmekablar med många användningsområden. Serien erbjuder olika effekter för att täcka alla behov av golvvärmelösningar. I förpackningen ingår kabel på trumma, varningsskylt samt praktisk trumhållare.




Specifikationer


Anslutningsspänning	230 V
Längd anslutningskabel	2,5 m
Antal ledare	3 st
Böjningsradie, min.	25 mm
Effekt	6 W/m, 11 W/m & 20 W/m
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-5 °C
Isoleringsmaterial mellan	XLPE
Isoleringsmaterial inre	ETFE
Isoleringsmaterial yttre	EVA, PE
Kabeltyp	Serieresistiv 2-ledare med skärm
Kapslingsklass	IP67
Max Omgivningstemperatur	90 °C
Mekanisk klassificering	M2
Skyddsledare	Tvinnad
UV-beständighet	Nej

Dokument

 CE-dokument

 EPD miljövarudeklaration

 Manual Cableflex 6

 Manual Cableflex 20

 Manual Cableflex 11/Cable Kit

 Ekodesign

Garanti



12 års produktgaranti vid materialfel. För termostaten i kitet gäller 5 års produktgaranti. Garantitiden på golvvärmen förlängs till 25 år om installationen är utförd av en auktoriserad elinstallatör och dokumenterad i Ebecos tjänst Garantera. Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Diameter (mm)	Längd (m)	Effekt (W)	Effekt (W/m)	Resistans (Ω nominell)	Anslutningskabel (mm ²)
8960102	4	8.9	100	11	534	0,75
8960104	4	13.5	150	11	351	0,75
8960106	4	18.5	200	11	259	0,75
8960108	4	23	260	11	207	0,75
8960110	4	31	330	11	161.2	0,75
8960112	4	37	400	11	133.2	0,75
8960114	4	43	470	11	111.8	0,75
8960116	4	49	540	11	98	0,75
8960118	4	58	650	11	81.2	0,75
8960120	4	73	810	11	65.7	0,75
8960122	4	86	960	11	55	0,75
8960124	4	107	1180	11	44.9	0,75
8960126	4	124	1380	11	38.4	1,0
8960128	4	155	1710	11	31	1,0
8960130	4	187	2080	11	25.4	1,5
8961132	5	10	200	20	260	0,75
8961133	5	14	270	20	196	0,75
8961134	5	17	350	20	153	0,75
8961135	5	23	440	20	119.6	0,75
8961136	5	27	550	20	97.2	0,75
8961137	5	36	720	20	72	0,75
8961138	5	44	870	20	61.6	0,75
8961139	5	53	1090	20	47.7	0,75
8961140	5	64	1290	20	41	1,0
8961141	5	79	1560	20	33.2	1,0
8961142	5	93	1840	20	28.8	1,0
8961143	5	118	2240	20	23.6	1,5
8961144	4	12.1	75	6	726	0,75
8961145	4	18.5	110	6	481	0,75
8961146	4	25	150	6	350	0,75
8961147	4	31	190	6	279	0,75
8961148	4	41	245	6	213	0,75
8961149	4	49	300	6	176	0,75
8961150	4	58	350	6	151	0,75
8961151	4	66	400	6	132	0,75
8961152	4	79	480	6	111	0,75

Produkten ingår i:



Cable Kit 300




Cable Kit 200



Cable Kit 500

Komplettera med




EB-Therm 500



EB-Therm 300



Cable Board



Cable Clip

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/golvvarme/cableflex>