EBECO



Quick Board

Isolerskiva

Användning

- För normala trafiklaster
- Lämplig vid snösmältning mark

(R) 0,88 m²K/W (λ) 0,034 W/mK 30 mm

- Energibesparing med upp till 50 %
- Ger en energieffektiv anläggning
- Kompressionstålig

Quick Boardens speciella struktur reflekterar värmen uppåt på ett extremt effektivt sätt. Jämfört med ett referenssystem utan isolering blir uppvärmningstiden upp till 50 % kortare. Eftersom du inte behöver ha igång snösmältningsanläggningen så länge betyder det sparad energi för dig och din elräkning.

Specifikationer

Självantändningstemperatur	> +380 °C
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Kontinuerlig temperatur, max.	75 °C
Tryckhållfasthet (EN 13164)	300 kPa
Löslighet	Hög resistens mot syror och baser. Löslig i organiska lösningsmedel
Material	Extruderad polystyren
Smältpunkt	100 °C
Värmeledningsförmåga, λ	0.034 W/mK

Dokument

Manual

Prestandadeklaration

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Antal i förpackning	Mått B x H x D (mm)	Yta (m²)	Värmemotstånd, R (m²K/W)
8960150	4	600 x 1200 x 30	2.88	0.88

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/isolering/quick-board