



Quick Board

Isolerskiva

Användning

För normala trafiklaster
Lämplig vid snösmältning mark

↘ (R) 0,88 m²K/W ↕ (λ) 0,034 W/mK ↗ 30 mm

- ✔ Energibesparing med upp till 50 %
- ✔ Ger en energieffektiv anläggning
- ✔ Kompressionstålig

Quick Boardens speciella struktur reflekterar värmen uppåt på ett extremt effektivt sätt. Jämfört med ett referenssystem utan isolering blir uppvärmningstiden upp till 50 % kortare. Eftersom du inte behöver ha igång snösmältningsanläggningen så länge betyder det sparad energi för dig och din elräkning.

Specifikationer

Självtändningstemperatur	> +380 °C
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Kontinuerlig temperatur, max.	75 °C
Tryckhållfasthet (EN 13164)	300 kPa
Löslighet	Hög resistens mot syror och baser. Löslig i organiska lösningsmedel
Material	Extruderad polystyren
Smältpunkt	100 °C
Värmeledningsförmåga, λ	0.034 W/mK

Dokument



Manual



Prestandadeklaration

Garanti



12 års produktgaranti vid materialfel. För termostaten i kitet gäller 5 års produktgaranti. Garantitiden på golvvärmen förlängs till 25 år om installationen är utförd av en auktoriserad elinstallatör och dokumenterad i Ebecos tjänst Garantera. Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Antal i förpackning	Mått B x H x D (mm)	Yta (m ²)	Värmemotstånd, R (m ² K/W)
8960150	4	600 x 1200 x 30	2.88	0.88

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/isolering/quick-board>