EBECO




# Thermo Board

Isolerskiva

## Användning

- För golvvärme under klinkergolv
- För våtrum med träunderlag
- Kan även användas till betongunderlag

(R) 0,24 m²K/W (λ) 0,034 W/mK 10 mm

- Energibesparing med upp till 34 %
- Ger en energieffektiv anläggning
- Glasfiberförstärkt ytskikt

Thermo Board är en energieffektiv isolerskiva för golvvärme, främst avsedd för användning tillsammans med Thermoflex Kit eller i våtrum med träbjälklag. Skivan av extruderad polystyren med glasfiberförstärkt ytskikt och har hög isoleringsförmåga. Thermo Board är flexibel och kan läggas på alla underlag, är lätt att skära och anpassa till ytan och påverkas inte vid inverkan av fukt eller väta.

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Självantändningstemperatur** | > +380 °C |
| **Innehåller SVHC ämnen enligt REACH** | Nej |
| **Kontinuerlig temperatur, max.** | 75 °C |
| **Tryckhållfasthet (EN 13164)** | 300 kPa |
| **Löslighet** | Hög resistens mot syror och baser. Löslig i organiska lösningsmedel |
| **Material** | Extruderad polystyren, glasfiber, cementbaserad puts |
| **Smältpunkt** | 100 °C |
| **Värmeledningsförmåga, λ** | 0.034 W/mK |

## Dokument

Manual

## Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor

## Artikellista

| Artikelnummer | Antal i förpackning | Mått B x H x D (mm) | Yta (m²) | Värmemotstånd, R (m²K/W) |
|---|---|---|---|---|
| 8960160 | 5 | 600 x 1200 x 10 | 3.6 | 0.24 |

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/isolering/thermo-board