



EBISOL

Underlags-/isolerskiva

Användning

För golvvärme under trä- och laminatgolv
För torra utrymmen
Lämplig för både trä/gipsskiva och betongunderlag

λ 0,034 W/mK R 0,086-0,143 m²K/W \pm 3,6 mm

- Ger en energieffektiv anläggning
- Stegljudsdämpande
- Ersätter traditionell golvfoam

EBISOL är en energieffektiv underlagsskiva avsedd för användning under trä- och laminatgolv. Skivan har mycket goda stegljudsdämpande egenskaper samt hög isoleringsförmåga. EBISOL är flexibel och kan läggas på de flesta underlag, är lätt att skära och anpassa till ytan.

Specifikationer

Självantändningstemperatur	> +380 °C
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Kontinuerlig temperatur, max.	70 °C
Tryckhållfasthet (EN 16354)	90 kPa
Stegljudsdämpning (EN 16354)	≤ 22 dB
Löslighet	Hög resistens mot syror och baser. Lös i organiska lösningsmedel
Material	HFPS foam
Smältpunkt	100 °C
Värmeledningsförmåga, λ	0.034 W/mK

Garanti



12 års produktgaranti vid materialfel. För termostaten i kitet gäller 5 års produktgaranti. Garantitiden på golvvärmen förlängs till 25 år om installationen är utförd av en auktoriserad elinstallatör och dokumenterad i Ebecos tjänst Garantera. Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Mått B x H x D (mm)	Yta (m ²)	Värmemotstånd, R (m ² K/W)
8960170	500 x 1200 x 3	6	0.09
8960172	500 x 1200 x 6	6	0.14

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/isolering/ebisol>