EBECO



Ebisol

Underlags-/isolerskiva

Användning

- För golvvärme under trä- och laminatgolv
- För torra utrymmen
- Lämplig för både trä/gipsskiva och betongunderlag

(R) 0,086-0,143 m²K/W (λ) 0,034 W/mK 3, 6 mm

- Ersätter traditionell golvfoam
- Ger en energieffektiv anläggning
- Stegljudsdämpande

Ebisol är en energieffektiv underlagsskiva avsedd för användning under trä- och laminatgolv. Skivan har mycket goda stegljudsdämpande egenskaper samt hög isoleringsförmåga. Ebisol är flexibel och kan läggas på de flesta underlag, är lätt att skära och anpassa till ytan.

Specifikationer

Självantändningstemperatur	> +380 °C
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Kontinuerlig temperatur, max.	70 °C
Tryckhållfasthet (EN 16354)	90 kPa
Stegljudsdämpning (EN 16354)	≤ 22 dB
Löslighet	Hög resistens mot syror och baser. Löslig i organiska lösningsmedel
Material	HFPS foam
Smältpunkt	100 °C
Värmeledningsförmåga, λ	0.034 W/mK

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Mått B x H x D (mm)	Yta (m²)	Värmemotstånd, R (m²K/W)
8960170	500 x 1200 x 3	6	0.09

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/isolering/ebisol