EBECO



Cable Board

Isolerskiva

Användning

- För golvvärme under klinkergolv
- För våtrum med betongunderlag
- Kan även användas till torra utrymmen med träunderlag

(R) 0,53 m²K/W (λ) 0,034 W/mK 20 mm

- Energibesparing med upp till 45 %
- Ger en energieffektiv anläggning
- Snabb och enkel förläggning

Cable Board är en isolerskiva av extruderad polystyrenplast, specialdesignad för Cable Kit med urfrästa spår, c/c 10 cm. Skivans speciella struktur reflekterar värmen uppåt på ett extremt effektivt sätt. Jämfört med ett referenssystem utan isolering minskar energiförbrukningen upp till 45 %. Hålen i skivan släpper igenom ev. fukt. Skivan är lätt och tålig och spåren gör det enkelt att förlägga kabeln med exakt rätt avstånd. Fixeringstejp ingår inte i förpackningen.

Specifikationer

Självantändningstemperatur	>+380 °C
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Kontinuerlig temperatur, max.	75 °C
Tryckhållfasthet (EN 13164)	300 kPa
Löslighet	Hög resistens mot syror och baser. Löslig i organiska lösningsmedel
Material	XPS, Extruderad polystyren
Smältpunkt	100 °C
Värmeledningsförmåga, λ	0.034 W/mK

Dokument

Manual

Prestandadeklaration

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Antal i förpackning	Mått B x H x D (mm)	Yta (m²)	Värmemotstånd, R (m²K/W)
8960180	5	600 x 1200 x 20	3.6	0.53

Komplettera med



Fixeringstejp värmekabel, 2-pack

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/isolering/cable-board