






Cable Board

Isolerskiva

Användning

För golvvärme under klinkergolv
För våtrum med betongunderlag
Kan även användas till torra utrymmen med träunderlag

 (R) 0,53 m²K/W  (λ) 0,034 W/mK  20 mm

- Energibesparing med upp till 45 %
- Ger en energieffektiv anläggning
- Snabb och enkel förläggning

Cable Board är en isolerskiva av extruderad polystyrenplast, specialdesignad för Cable Kit med urfrästa spår, c/c 10 cm. Skivans speciella struktur reflekterar värmen uppåt på ett extremt effektivt sätt. Jämfört med ett referenssystem utan isolering minskar energiförbrukningen upp till 45 %. Hålen i skivan släpper igenom ev. fukt. Skivan är lätt och tålig och spåren gör det enkelt att förlägga kabeln med exakt rätt avstånd. Fixeringstejp ingår inte i förpackningen.

Specifikationer

Självantändningstemperatur	>+380 °C
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Kontinuerlig temperatur, max.	75 °C
Tryckhållfasthet (EN 13164)	300 kPa
Löslighet	Hög resistens mot syror och baser. Löslig i organiska lösningsmedel
Material	XPS, Extruderad polystyren
Smältpunkt	100 °C
Värmeledningsförmåga, λ	0.034 W/mK

Dokument

 [Manual](#)

 [Prestandadeklaration](#)

Garanti



12 års produktgaranti vid materialfel. För termostaten i kitet gäller 5 års produktgaranti. Garantitiden på golvvärmen förlängs till 25 år om installationen är utförd av en auktoriserad elinstallatör och dokumenterad i Ebecos tjänst Garantera. Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Antal i förpackning	Mått B x H x D (mm)	Yta (m ²)	Värmemotstånd, R (m ² K/W)
8960180	5	600 x 1200 x 20	3.6	0.53

Komplettera med



Fixeringstejp
värmekabel, 2-
pack

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/isolering/cable-board>