





Thermoflex

Serieresistiv värmekabel på självhäftande matta

Användning

Förläggs i avjämningsmassa
Golvvärme för både våtrum och torra utrymmen
Golvvärme för klinker-, naturstensgolv och plastmatta

 Flera effekter  Nät

- ✓ Effektiv förläggning med självhäftande matta
- ✓ Tunn kabelkonstruktion som ger låg bygghöjd
- ✓ Värmekabel med halogenfritt ytterhölje

Golvvärmemattan används med fördel till öppna, regelbundna ytor med ytbeläggning av klinkers eller natursten. Mattan installeras enkelt i ett och samma moment och kan klippas och vinklas. Värmekabeln är monterad på ett självhäftande, alkaliebeständigt glasfibernät med fast c/c-avstånd.




Produkten bedömd i
SundaHus

Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Längd anslutningskabel	2,5 m
Antal ledare	3 st
Diameter	4 mm
Effekt	60 W/m ² , 120 W/m ² , 160 W/m ²
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	18 °C
Isoleringsmaterial mellan	XLPE
Isoleringsmaterial inre	ETFE
Isoleringsmaterial yttre	PE/EVA
Kabeltyp	Serieresistiv 1-ledare med skärm
Kapslingsklass	IP67
Matta	Alkaliebeständigt glasfibernät
Skyddsledare	Aluminiumfolie
UV-beständighet	Nej

Dokument

 CE-dokument

 Manual

 Ekodesign

Garanti




12 års produktgaranti vid materialfel. För termostaten i kitet gäller 5 års produktgaranti. Garantitiden på golvvärmens förlängs till 25 år om installationen är utförd av en auktoriserad elinstallatör och dokumenterad i Ebecos tjänst Garantera. Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Bredd (m)	Längd (m)	Yta (m ²)	Effekt (W)	Effekt (W/m ²)	Resistans (Ω nominell)	Anslutningskabel (mm ²)
8961000	0.5	2.6	1.3	80	60	661.3	1,0
8961001	0.5	4.2	2.1	125	60	423	1,0
8961002	0.5	5.6	2.8	170	60	311	1,0
8961003	0.5	7.2	3.6	215	60	246	1,0
8961004	0.5	8.8	4.4	265	60	199	1,0
8961005	0.5	10.8	5.4	325	60	162	1,0
8961006	0.5	13.2	6.6	395	60	134	1,0
8960579	0.5	2.5	1.25	150	120	352.7	1,0
8960580	0.5	3.4	1.7	200	120	264.5	1,0
8960582	0.5	4.2	2.1	250	120	211.6	1,0
8960584	0.5	5.4	2.7	340	120	155.6	1,0
8960585	0.5	6.8	3.4	410	120	129	1,0
8960586	0.5	7.8	3.9	480	120	110.2	1,0
8960588	0.5	8.8	4.4	530	120	99.8	1,0
8960590	0.5	10.8	5.4	640	120	82.7	1,0
8960592	0.5	13.2	6.6	780	120	67.8	1,0
8960594	0.5	15.8	7.9	940	120	56.3	1,0
8960595	0.5	19.2	9.6	1170	120	45.2	1,0
8960596	0.5	23	11.5	1380	120	38.3	1,0
8960598	0.5	28	14	1700	120	31.1	1,0
8961200	0.5	2	1	165	160	325	1,0
8961201	0.5	2.8	1.4	220	160	238	1,0
8961202	0.5	3.4	1.7	275	160	194	1,0
8961203	0.5	4.4	2.2	365	160	146	1,0
8961204	0.5	5.4	2.7	430	160	123	1,0
8961205	0.5	6.4	3.2	510	160	104	1,0
8961206	0.5	7.2	3.6	580	160	91	1,0
8961207	0.5	8.8	4.4	690	160	77	1,0
8961208	0.5	10.8	5.4	870	160	61	1,0
8961209	0.5	13	6.5	1030	160	52	1,0
8961210	0.5	15.8	7.9	1270	160	42	1,0
8961211	0.5	18.6	9.3	1480	160	36	1,0
8961212	0.5	23	11.5	1840	160	29	1,0
8961213	0.5	27.8	13.9	2230	160	24	1,0

Produkten ingår i:



Thermoflex Kit
200



Thermoflex Kit
500

Komplettera med



EB-Therm 500



EB-Therm 300



Thermo Board



EB-Connect WiFi

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/golvvarme/thermoflex>