






## Frostvakt 10

Självreglerande värmekabel

### Användning

Dricksvattengodkänd  
För invändig och utvändig installation  
För vatten- och avloppsrör, dräneringar och brunnar

 10-20 W/m  Stickkontakt  Självreglerande


- Energieffektiv
- Kan korsas vid installation
- Typgodkänd för dricksvatten

Frostvakt 10 förebygger skador och läckage orsakade av frostsprängda rör och vattenledningar. Värmekabeln har en förmonterad stickpropp som ansluts enkelt till ett jordat vägguttag via jordfelsbrytare. Vanliga användningsområden är avloppsrör, vattenrör och vattenmätare i t.ex. sommarstugor, garage, växthus, husvagnar eller båtar. Styrs effektivt med Frostvakt Control. Kabeln är PVC-fri och lämpar sig väl för dricksvattenledningar. Typgodkänd för dricksvatten enligt KIWA (godkännande 1289).

## Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Längd anslutningskabel	2,0 m
Anslutningsdon	Stickpropp
Antal ledare	3 st
Böjningsradie, min.	35 mm
Effekt	10 W/m vid +10 °C vid förläggning på metallrör, 20 W/m vid +10 °C vid förläggning i vatten
Exponeringstemperatur (power off), max.	85 °C
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-40 °C
Isoleringsmaterial inre	EVA, LDPE
Isoleringsmaterial yttre	ECTFE
Kabeltyp	Självreglerande 2-ledare med skärm
Kapslingsklass	Stickpropp: IP44, kabel: IP68
Ledararea	0,56 mm <sup>2</sup>
Exponeringstemperatur (power on), max.	Upp till 65 °C
Mått	7,7 * 5,1 mm
Skyddsledare	Flätad
UV-beständighet	Ja

## Dokument

 CE-dokument

 Typgodkännande certifikat

 Manual

 Effektbehov för vattenrör

## Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.  
Våra garantivillkor

## Artikellista

Artikelnummer	Längd (m)	Effekt (W)	Anslutningskabel (mm <sup>2</sup> )
8960422	2	20	1,0
8960424	4	40	1,0
8960426	6	60	1,0
8960428	8	80	1,0
8960430	10	100	1,0
8960433	13	130	1,0
8960436	16	160	1,0
8960439	19	190	1,0
8960442	22	220	1,0
8960445	25	250	1,0
8960446	30	300	1,0
8960447	35	350	1,0
8960448	40	400	1,0
8960450	50	500	1,0
8960452	60	600	1,0
8960454	80	800	1,0
8960456	100	1000	1,0


## Komplettera med



Frostvakt Control



Kompletteringssats  
F-10



Y-koppling

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/frostskydd/frostvakt-10>