EBECO

Frostvakt 25

Självreglerande värmekabel

Användning

För hängrännor och stuprör av metall och plast
Utvändigt på isolerade vattenrör Ø 75 mm eller större

Stickkontakt · Självreglerande · 25 W/m

- Energieffektiv
- Kan korsas vid installation

Frostvakt 25 har en 4 meter lång färdigmonterad anslutningskabel med stickpropp och är utmärkt att använda för installationer i takrännor och stuprör. Du fäster den enkelt i rännan med hjälp av Ebeco Smartclip och ansluter till ett jordat vägguttag, 230 V, via jordfelsbrytare. Frostvakt 25 kan användas utvändigt på isolerade vattenrör Ø 75 mm eller större. Ett rör med Ø 100 mm och 20 mm isolering klarar -30 °C när det skyddas med Frostvakt 25.

Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Längd anslutningskabel	4,0 m
Anslutningsdon	Stickpropp
Antal ledare	3 st
Böjningsradie, min.	35 mm
Effekt	Ca 25 W/m vid +10 °C (luft), Ca 45 W/m (snö och is)
Exponeringstemperatur (power off), max.	85 ºC
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-40 ºC
Isoleringsmaterial inre	EVA, LDPE
Isoleringsmaterial yttre	EVA, LDPE
Kabeltyp	Självreglerande 2-ledare med skärm
Kapslingsklass	Stickpropp: IP44, kabel: IP67
Ledararea	1,16 mm²
Exponeringstemperatur (power on), max.	Upp till 65 ºC
Mått	10,9 * 6,0 mm
Skyddsledare	Flätad
UV-beständighet	Ja

Dokument

CE-dokument

Manual

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Längd (m)	Effekt (W)	Anslutningskabel (mm²)
8960471	5	125	1,5
8960472	8	200	1,5
8960473	12	300	1,5
8960474	16	400	1,5
8960475	20	500	1,5
8960476	25	625	1,5
8960477	30	750	1,5

Komplettera med

Frostvakt Control

Smartclip

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/frostskydd/frostvakt-25