

## Frostvakt 25

Självreglerande värmekabel

### Användning

För hängrännor och stuprör av metall och plast  
Utvändigt på rör Ø 75 mm eller större

 Självreglerande  25 W/m  Stickkontakt


- ☑ Energieffektiv
- ☑ Kan korsas vid installation

Frostvakt 25 har en 4 meter lång färdigmonterad anslutningskabel med stickpropp och är utmärkt att använda för tillfälliga installationer i takrännor och stuprör. Du fäster den enkelt i rännan med hjälp av Ebeco Smartclip och ansluter till ett jordat vägguttag, 230 V, via jordfelsbrytare. Frostvakt 25 kan användas utvändigt på rör Ø 75 mm eller större. Ett rör med Ø 110 mm och 20 mm isolering klarar -30 °C när det skyddas med Frostvakt 25.

## Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Längd anslutningskabel	4,0 m
Anslutningsdon	Stickpropp
Antal ledare	3 st
Böjningsradie, min.	35 mm
Effekt	Ca 25 W/m vid +10 °C (luft), Ca 45 W/m (snö och is)
Exponeringstemperatur (power off), max.	85 °C
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-40 °C
Isoleringsmaterial inre	EVA, LDPE
Isoleringsmaterial yttre	EVA, LDPE
Kabeltyp	Självreglerande 2-ledare med skärm
Kapslingsklass	Stickpropp: IP44, kabel: IP67
Ledararea	1,16 mm <sup>2</sup>
Exponeringstemperatur (power on), max.	Upp till 65 °C
Mått	10,9 * 6,0 mm
Skyddsledare	Flätad
UV-beständighet	Ja

## Dokument

 CE-dokument

 Manual

## Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.  
Våra garantivillkor

## Artikellista

Artikelnummer	Längd (m)	Effekt (W)	Anslutningskabel (mm <sup>2</sup> )
8960471	5	125	1,5
8960472	8	200	1,5
8960473	12	300	1,5
8960474	16	400	1,5
8960475	20	500	1,5
8960476	25	625	1,5
8960477	30	750	1,5

## Komplettera med



Frostvakt Control



Smartclip

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/frostvakt/frostvakt-25>