

Frostvakt 25

Självreglerande värmekabel

Användning

För hängrännor och stuprör av metall och plast
Utvändigt på rör Ø 75 mm eller större

 Självreglerande  25 W/m  Stickkontakt


- ☑ Energieffektiv
- ☑ Kan korsas vid installation

Frostvakt 25 har en 4 meter lång färdigmonterad anslutningskabel med stickpropp och är utmärkt att använda för tillfälliga installationer i takrännor och stuprör. Du fäster den enkelt i rännan med hjälp av Ebeco Smartclip och ansluter till ett jordat vägguttag, 230 V, via jordfelsbrytare. Frostvakt 25 kan användas utvändigt på rör Ø 75 mm eller större. Ett rör med Ø 110 mm och 20 mm isolering klarar -30 °C när det skyddas med Frostvakt 25.

Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Längd anslutningskabel	4,0 m
Anslutningsdon	Stickpropp
Antal ledare	3 st
Böjningsradie, min.	35 mm
Effekt	Ca 25 W/m vid +10 °C (luft), Ca 45 W/m (snö och is)
Exponeringstemperatur (power off), max.	85 °C
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-40 °C
Isoleringsmaterial inre	EVA, LDPE
Isoleringsmaterial yttre	EVA, LDPE
Kabeltyp	Självreglerande 2-ledare med skärm
Kapslingsklass	Stickpropp: IP44, kabel: IP67
Ledararea	1,16 mm ²
Exponeringstemperatur (power on), max.	Upp till 65 °C
Mått	10,9 * 6,0 mm
Skyddsledare	Flätad
UV-beständighet	Ja

Dokument

 CE-dokument

 Manual

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Längd (m)	Effekt (W)	Anslutningskabel (mm ²)
8960471	5	125	1,5
8960472	8	200	1,5
8960473	12	300	1,5
8960474	16	400	1,5
8960475	20	500	1,5
8960476	25	625	1,5
8960477	30	750	1,5

Komplettera med



Frostvakt Control



Smartclip

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/frostvakt/frostvakt-25>