EBECO



Tjältiningsmatta

Tjältining och varmhållning inom en mängd olika områden

Användning

- För utomhusbruk
- Upptining av mark, sand, vattenledningar, avloppsrör, foder i silos eller ensilagebalar
- Varmhållning av el- och teleledningar, maskiner, samt vid murningsarbeten

Stickkontakt Matta 300 W/m²

- Flexibel och anpassningsbar
- Isolerande material på mattans ena sida ger extra effektivitet
- Utvecklad för hårda krav och miljöer

Ebecos tjältiningsmattor används för snabb och enkel tjältining och varmhållning inom en mängd olika områden. De är utvecklade för att klara av de hårdaste krav och miljöer. Eftersom de är försedda med stickpropp är de enkla att ansluta samt lätta och flexibla att flytta. De vanligaste användningsområdena för tjältiningsmattan är vid upptining av mark, sand, vattenledningar, avloppsrör, foder i silos eller ensilagebalar. Varmhållning av el- och telefonledningar, maskiner samt vid murningsarbeten. Det finns även en speciellt framtagen matta för brunnsborrning med ett hål i mitten avsedd för foderröret.

Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Längd anslutningskabel	2,5 m
Anslutningsdon	Stickpropp
Effekt	300 W/m²
Håldiameter	195 mm
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-30 °C
Isoleringsmaterial yttre	PVC
Kabeltyp	Serieresistiv 2-ledare med skärm
Kapslingsklass	IP67
Matta	PVC-matta
Skyddsledare	Flätad
UV-beständighet	Ja

Dokument

CE-dokument

Manual

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Bredd (m)	Längd (m)	Yta (m²)	Effekt (W)	Effekt (W/m²)
8960500	1	1	1	330	300
8960501	2	3	6	2000	300
8960503	1	3	3	1000	300
8960507	0.8	5.8	4.6	1500	300

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/tillfalliga-