



Tjältiningsmatta

Tjältning och varmhållning inom en mängd olika områden

Användning

För utomhusbruk

Upptining av mark, sand, vattenledningar, avloppsrör, foder i silos eller ensilagebalar

Varmhållning av el- och teleledningar, maskiner, samt vid murningsarbeten

 Stickkontakt  Matta  300 W/m²


- ✓ Flexibel och anpassningsbar
- ✓ Isolerande material på mattans ena sida ger extra effektivitet
- ✓ Utvecklad för hårda krav och miljöer


Ebecos tjältiningsmattor används för snabb och enkel tjältning och varmhållning inom en mängd olika områden. De är utvecklade för att klara av de hårdaste krav och miljöer. Eftersom de är försedda med stickpropp är de enkla att ansluta samt lätta och flexibla att flytta. De vanligaste användningsområdena för tjältiningsmattan är vid upptining av mark, sand, vattenledningar, avloppsrör, foder i silos eller ensilagebalar. Varmhållning av el- och telefonledningar, maskiner samt vid murningsarbeten. Det finns även en speciellt framtagen matta för brunnborrning med ett hål i mitten avsedd för foderröret.

Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Längd anslutningskabel	2,5 m
Effekt	300 W/m ²
Håldiameter	195 mm
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-30 °C
Isoleringsmaterial mellan	XLPE
Isoleringsmaterial inre	ETFE
Isoleringsmaterial yttre	PVC
Kabeltyp	Serieresistiv 2-ledare med skärm
Kapslingsklass	IP67
Matta	PVC-matta
Skyddsledare	Flätad
UV-beständighet	Ja

Dokument

 CE-dokument

 S-Certifikat

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Bredd (m)	Längd (m)	Yta (m ²)	Effekt (W)	Effekt (W/m ²)	Anslutningskabel (mm ²)
8960500	1	1	1	330	300	H07RN-F3G1.5mm ²
8960501	2	3	6	2000	300	H07RN-F3G1.5mm ²
8960503	1	3	3	1000	300	H07RN-F3G1.5mm ²
8960507	0.8	5.8	4.6	1500	300	H07RN-F3G1.5mm ²

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/tillfalliga->

varmelosningar/tjaltiningsmatta

2026-06-12