



## Foil 230 V

Parallellresistiv värmefolie

### Användning

Förläggs på betong, gips- eller spånskiva  
Golvvärme endast för torra utrymmen  
Golvvärme för trägolv, laminatgolv och plastmatta

 Löpmeter  Folie  65 W/m<sup>2</sup>


- ✓ Extremt låg bygghöjd
- ✓ Finns i flera bredder

Värmefolie för golvvärme till trägolv, laminatgolv och plastmatta. Folien får endast förläggas i torra utrymmen. Säljs på löpmeter.

## Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Anslutningsyta vid 10 A, max.	35 m <sup>2</sup>
Effekt	65 W/m <sup>2</sup>
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	5 °C
Isoleringsmaterial yttre	PET
Max Omgivningstemperatur	80 °C

## Dokument

 CE-dokument

 Manual

 Ekodesign

## Garanti




12 års produktgaranti vid materialfel. För termostaten i kivet gäller 5 års produktgaranti. Garantitiden på golvvärmens förlängs till 25 år om installationen är utförd av en auktoriserad elinstallatör och dokumenterad i Ebecos tjänst Garantera. Våra garantivillkor


## Artikellista

Artikelnummer	Höjd (mm)	Bredd (m)	Effekt (W/m)	Effekt (W/m <sup>2</sup> )
8960626	0.3	0.43	26	65
8960627	0.3	1	65	65

## Produkten ingår i:



Foil Kit 500



Foil Kit 200

## Komplettera med



Ebisol



Connection Kit  
Foil



EB-Therm 500



Fixeringstejp  
folie



Givar slang



Presstång



EB-Connect WiFi

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/foil-230-v>