



Foil 230 V

Parallellresistiv värmefolie

Användning

Förläggs på betong, gips- eller spånskiva
Golvvärmee endast för torra utrymmen
Golvvärmee för trägolv, laminatgolv och plastmatta

 Löpmeter  Folie  65 W/m²


- ✓ Extremt låg bygghöjd
- ✓ Finns i flera bredder

Värmefolie för golvvärmee till trägolv, laminatgolv och plastmatta. Folien får endast förläggas i torra utrymmen. Säljs på löpmeter.

Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Anslutningsyta vid 10 A, max.	35 m ²
Effekt	65 W/m ²
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	5 °C
Isoleringsmaterial yttre	PET
Max Omgivningstemperatur	80 °C

Dokument

 CE-dokument

 Manual

 Ekodesign

Garanti




12 års produktgaranti vid materialfel. För termostaten i kitet gäller 5 års produktgaranti. Garanti tiden på golvvärmee förlängs till 25 år om installationen är utförd av en auktoriserad elinstallatör och dokumenterad i Ebecos tjänst Garantera. Våra garantivillkor


Artikellista

Artikelnummer	Höjd (mm)	Bredd (m)	Effekt (W/m)	Effekt (W/m ²)
8960626	0.3	0.43	26	65
8960627	0.3	1	65	65

Produkten ingår i:



Foil Kit 500



Foil Kit 200

Komplettera med



Ebisol



Connection Kit
Foil



EB-Therm 500



Fixeringstejp
folie



Givar slang



Presstång



EB-Connect WiFi

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/foil-230-v>