






Takvärmefolie

Parallellresistiv värmefolie

Användning

För reparation eller tillbyggnad av befintlig takanläggning

 150 W/m²  Löpmeter  Folie

- Extremt låg bygghöjd
- Finns i flera bredder


Takvärmefolie som säljs på löpmeter och installeras ovanför innertaket.

Specifikationer

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Anslutningsspänning | 230 V |
| Anslutningsyta vid 10 A, max. | 15 m ² |
| Effekt | 150 W/m ² |
| Innehåller SVHC ämnen enligt REACH | Nej |
| Installationstemperatur, min. | 5 °C |
| Isoleringsmaterial yttre | PET |
| Max Omgivningstemperatur | 80 °C |

Dokument

 Manual

 CE-dokument

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor

Artikellista

| Artikelnummer | Höjd (mm) | Bredd (m) |
|---------------|-----------|-----------|
| 8960611 | 0.3 | 0.3 |
| 8960613 | 0.3 | 0.6 |

Komplettera med

EB Therm 500

EB-Therm 500

Connection Kit
Foil



Presstång



EB-Connect WiFi

Läs mer om produkten:

<https://www.ebeco.com/sv/produkter/golvvarme/takvarmefolie>