EBECO



# MI-60

Serieresistiv 1-ledare med skärm

## Användning

- Förläggs i sandbädd alternativt gjuts in i betong
- Kan förläggas direkt i asfalt
- Snösmältningsanläggningar

240-380 W/m² Kabel

- Extremt hög temperaturtålighet
- Robust och slitstark

Med värmekabeln MI-60 minimeras risken för halka och därmed ökar både framkomligheten och säkerheten. Går att förlägga direkt i asfalt och i betong alternativt sand som täcks med ytbeläggning. Den kan även förläggas i en finsats ovanpå en betongplatta eller fästas mot armering för direkt ingjutning. Normal förläggning är ca 50-70 mm under färdig yta. Den höga effekten gör värmekabeln extra lämplig i krävande offentlig miljö. Med EB-Therm 800 blir det även en ekonomisk installation.

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Anslutningsspänning** | 400 V |
| **Längd anslutningskabel** | 3,0 m |
| **Antal ledare** | 1 st |
| **Böjningsradie, min.** | 30 mm |
| **Effekt** | 60 W/m |
| **Innehåller SVHC ämnen enligt REACH** | Nej |
| **Installationstemperatur, min.** | -5 °C |
| **Isoleringsmaterial mellan** | Koppar (Cu) |
| **Isoleringsmaterial inre** | Magnesiumoxid (MgO) |
| **Isoleringsmaterial yttre** | HDPE |
| **Kabeltyp** | Serieresistiv 1-ledare med skärm |
| **Kapslingsklass** | IP54 |
| **Mekanisk klassificering** | M2 |
| **Skyddsledare** | Flätad |

## Dokument

CE-dokument

Manual

Effektbehov för snösmältning

## Garanti

EBECO 10 YEAR WARRANTY

10 års produktgaranti vid materialfel.
Våra garantivillkor

# Artikellista

| Artikelnummer | Diameter (mm) | Längd (m) | Effekt (W) | Effekt (W/m) | Resistans (Ω nominell) | Anslutningskabel (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8960780 | 4.8 | 42 | 2380 | 60 | 67 | 2,5 |
| 8960782 | 4.9 | 58 | 3450 | 60 | 46 | 2,5 |
| 8960784 | 5.4 | 67 | 3790 | 60 | 42 | 2,5 |
| 8960786 | 5.5 | 79 | 4500 | 60 | 35 | 2,5 |

# Komplettera med



Quick Board




Fästband rostfritt



Apparatskåp



Apparatskåp Mini



Markgivare



Transformator 24 VDC

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/snosmaltning-mark/mi-60