EBECO



ELSR-N

Självreglerande värmekabel

Användning

- Effektområde 10-40 W/m
- Finns i olika konstruktioner för många användningsområden
- Frostskydd och varmhållning

65 °C 80 °C EX

- Kan klippas och korsas för perfekt anpassning
- UV-beständig

Den självreglerande värmekabeln ELSR-N är lämplig för frostskydd och temperaturhållning för industriell användning i det låga temperaturområdet. Den är också godkänd för användning i riskfyllda områden, så kallade EX-områden. BOT-versionen av denna värmekabel står även emot reaktiva kemikalier, olja och bränsle. Tack vare den höga kemiska beständigheten har kabeln även en lång livslängd.

Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Antal ledare	2 st
Böjningsradie, min.	25 mm
Exponeringstemperatur (power off), max.	80 °C
-AO	Skyddsledare: Aluminiumfolie, Ytterhölje: TPE
-BO	Skyddsledare: Flätad, Ytterhölje: TPE
-BOT	Skyddsledare: Flätad, Ytterhölje: Fluorpolymer
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmaterial yttre	TPE-O
Kabeltyp	Självreglerande 2-ledare med skärm
Klassificering (Ex)	II 2G Ex 60079-30-1 IIC GbII 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db
Ledararea	1,23 mm²
Exponeringstemperatur (power on), max.	Upp till 65 °C

Dokument

CE-dokument

Manual

Manual Ex

Eltherms datablad

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Beskrivning	Mått B x H (mm)	Exponeringstemperatur (power on), max. (°C)	Effekt (W/m vid 10 °C)
8935052	ELSR-N-10-2-AO	13.6 x 5.5	65	10
8935053	ELSR-N-20-2-AO	13.6 x 5.5	65	20
8935054	ELSR-N-30-2-AO	13.6 x 5.5	65	30
8935055	ELSR-N-40-2-AO	13.6 x 5.5	65	40
8935048	ELSR-N-10-2-BOT	13.8 x 5.6	65	10
8935049	ELSR-N-20-2-BOT	13.8 x 5.6	65	20
8935050	ELSR-N-30-2-BOT	13.8 x 5.6	65	30
8935051	ELSR-N-40-2-BOT	13.8 x 5.6	65	40


Komplettera med



Smartlock



ELTC-21




Anslutningssats ELVB-SREx-IT



Anslutningssats ELVB-SRA-25



Anslutningssats ELVB-SREx-25



Skarvsats ELVB-SRV-N-LS-W



Skarvsats Ex-CON-SR



Avslutningssats EL-ECN-Ex



Kopplingsdosa ELAK-EX-R




Kopplingsdosa ELAK-R



Kopplingsdosa ELAK-RS



Kopplingsdosa EX-it-R



Isoleringsgenomföring ELISD-R1

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/industri/elsr-n