






## Thermoflex Kit 500

Golvvärmekit med självhäftande värmekabelmatta och termostat

### Användning

Förläggs i avjämningsmassa  
Golvvärme för både våtrum och torra utrymmen  
Golvvärme för klinker-, naturstengolv och plastmatta

 Flera effekter  EB-Therm 500  Nät

- ✔ Allt som krävs för installation ingår
- ✔ Effektiv förläggning med självhäftande matta
- ✔ WiFi READY: Möjlighet att ansluta termostaten till wifi

Komplett kit för golvvärme till klinker-, naturstengolv och plastmatta. Värmekabeln är monterad på ett självhäftande, alkaliebeständigt glasfibernät med fast c/c-avstånd. Den installeras enkelt i ett och samma moment och kan klippas och vinklas. Kitet innehåller termostaten EB-Therm 500 med flera olika energisparprogram samt givarslang och varningsskylt.

Termostaten är "WiFi READY", eller förberedd för wifi, och med tillbehöret EB-Connect WiFi kan golvvärmeanläggningen styras via appen Ebeco Connect, Google Home, Tibber eller det öppna API:et.

## Specifikationer

Anslutningsspänning	230 V
Längd anslutningskabel	2,5 m
Antal ledare	3 st
Diameter	4 mm
Effekt	120, 160 W/m <sup>2</sup>
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	18 °C
Isoleringsmaterial mellan	XLPE
Isoleringsmaterial inre	ETFE
Isoleringsmaterial yttre	XLPE
Kabeltyp	Serieresistiv 1-ledare med skärm
Kapslingsklass	Termostat: IP21, Kabel: IP67
Matta	Alkalibeständigt glasfibernät
Skyddsledare	Aluminiumfolie
Termostat	EB-Therm 500
UV-beständighet	Nej

## Dokument

 Ekodesign


 Manual

## Garanti



12 års produktgaranti vid materialfel. För termostaten i kitet gäller 5 års produktgaranti. Garantitiden på golvvärmens förlängs till 25 år om installationen är utförd av en auktoriserad elinstallatör och dokumenterad i Ebecos tjänst Garantera. Våra garantivillkor

## I förpackningen ingår följande:



EB-Therm 500



Givarslang

Thermoflex

## Artikellista

Artikelnummer	Bredd (m)	Längd (m)	Yta (m <sup>2</sup> )	Effekt (W)	Effekt (W/m <sup>2</sup> )	Resistans (Ω nominell)	Anslutningskabel (mm <sup>2</sup> )
8961100	0.5	2.5	1.25	150	120	352.7	1,0
8961101	0.5	3.4	1.7	200	120	264.5	1,0
8961102	0.5	4.2	2.1	250	120	211.6	1,0
8961103	0.5	5.4	2.7	340	120	155.6	1,0
8961104	0.5	6.8	3.4	410	120	129	1,0
8961105	0.5	7.8	3.9	480	120	110.2	1,0
8961106	0.5	8.8	4.4	530	120	99.8	1,0
8961107	0.5	10.8	5.4	640	120	82.7	1,0
8961108	0.5	13.2	6.6	780	120	67.8	1,0
8961109	0.5	15.8	7.9	940	120	56.3	1,0
8961110	0.5	19.2	9.6	1170	120	45.2	1,0
8961111	0.5	23	11.5	1380	120	38.3	1,0
8961112	0.5	28	14	1700	120	31.1	1,0

## Kompletteringsatts

Artikelnummer	Bredd (m)	Längd (m)	Yta (m <sup>2</sup> )	Effekt (W)	Effekt (W/m <sup>2</sup> )	Resistans (Ω nominell)	Anslutningskabel (mm <sup>2</sup> )
8960596	0.5	23	11.5	1380	120	38.3	1,0

## Komplettera med



EB-Connect WiFi



Thermo Board

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/golvvarme/thermoflex-kit-500>