



## Takgivare

Aktiv givare

### Användning

För snösmältning tak

 Fukt

Energieffektiv

En kapacitiv fuktgivare för energieffektiv styrning av taksystem. Används som tillbehör till EB-Therm 800 i Max-/Minläget. Inklusive fästband och 15 m anslutningskabel. Transformator 24 VDC beställs separat.




Produkten bedömd i  
SundaHus

## Specifikationer

Anslutningsspänning	12 - 24 VDC
Längd anslutningskabel	15,0 m
Färg	Svart
Antal ledare	3 st
Brytförmåga	400 mA
Diameter	20 mm
Fuktgivare	Kapacitiv - utsignal 24 VDC
Förlängning givarkabel, max.	50 m, 1,5 mm <sup>2</sup>
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Kapslingsklass	IP67
Kortslutningsskydd	Inbyggt
Material givarhuvud	Plast
Material kabel	PUR
Temperaturområde	-25 - 60 °C

## Dokument

 CE-dokument

 Manual

## Garanti



Ebeco AB lämnar 5 års produktgaranti vid materialfel.  
Våra garantivillkor

## Artikellista

Artikelnummer	Temperaturområde (°C)
8935075	-20.00 - 60.00

Läs mer om produkten: <https://www.ebeco.com/sv/produkter/tillehor/takgivare>