EBECO



Takgivare

Aktiv givare

Användning

- För snösmältning tak

Fukt

Energieffektiv

En kapacitiv fuktgivare för energieffektiv styrning av taksystem. Används som tillbehör till EB-Therm 800 i Max-/Minläget. Inklusive fästband och 15 m anslutningskabel. Transformator 24 VDC beställs separat.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Specifikationer

Anslutningsspänning	12 - 24 VDC
Längd anslutningskabel	15,0 m
Färg	Svart
Antal ledare	3 st
Brytförmåga	400 mA
Diameter	20 mm
Fuktgivare	Kapacitiv - utsignal 24 VDC
Förlängning givarkabel, max.	50 m, 1,5 mm²
Innehåller SVHC ämnen enligt REACH	Nej
Kapslingsklass	IP67
Kortslutningsskydd	Inbyggt
Material givarhuvud	Plast
Material kabel	PUR
Temperaturområde	-25 - 60 °C

Dokument

CE-dokument

Manual

Garanti

De allmänna leveransvillkoren listas nedan.
Våra garantivillkor

Artikellista

Artikelnummer	Temperaturområde (°C)
8935075	-20.00 - 60.00

Läs mer om produkten: https://www.ebeco.com/sv/produkter/tillbehor/takgivare